



RIDGID® Hidrolik Boru Bükmeler portatif ve çok yönlü yapısı ile hem çalışma alanlarındaki bükme işlemleri için hemde makine, kazan imalatı v.s. gibi endüstriyel uygulamalar için idealdir. Açık ve açılır-kapanır kanat modeli hem manuel hemde elektrikli olarak mevcuttur. 3" 'e kadar standart gaz borularını ve siyah boruları hassas olarak soğuk bükme için tasarlanmıştır.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model	Açıklama	Kapasite	Ram Force kN	Ağırlık	
					kg	lb.
40383	HB382	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 1 1/4"	90	58	128
36518	HB382	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 2"	90	72	159
36523	HB383	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 3"	146	156	344
39243	HB382E	Açılır Kanat Elektrikli Hidrolik Boru Bükme 230V 1.4 kW	3/8" - 2"	90	96	211
39268	HB383E	Açılır Kanat Elektrikli Hidrolik Boru Bükme 230V 1.4 kW	3/8" - 3"	146	182	401
42468	HBO382	Açık Kanat Manuel Hidrolik Bükme	3/8" - 2"	90	92	203
42473	HBO382E	Açık Kanat Manuel Hidrolik Bükme	3/8" - 2"	90	116	256

- Sağlam piston conta yapısı erken yağ sızıntılarını önler ve çalışma süresini maksimize eder.
- Tek devre hidrolik sistem ve dönüş yay mekanizması, daha iyi darbe kontrolü sağlar.
- Entegre bükme açısı göstergesi, doğru açının yakalandığından tek seferde emin olmanızı sağlar. Tek operasyonla zaman kaybını engeller. (Açılır-Kapanır Kanat modelde).
- Çok kuvvetli pistonlar 450 bar basınç uygular.
- Dayanıklı tekerlekler portatifliği ve manevra kabiliyetini artırır.
- Yenilikçi kol dizaynı aşırı yüklenmelere karşı koruyarak pistonun kullanım ömrünü uzatır (manuel modeller için).
- Her pompalamada sağlanan daha uzun silindir ilerlemesi, uygulanan kol kuvvetini minimize ederek operatörün daha az yorulmasını sağlar.

Kalıplar

Standart Gaz Borusu/Siyah Boru (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53)

Katalog No.	Açıklama	Nominal Boru Çapı	Bükme Açısı (Radyus)	Et Kalınlığı				Ağırlık kg	Standart Kalıplar (Bükme ile birlikte)									
				min.		max.			40383	36518	36523	39243	39268	42468	42473			
				İnç	mm	İnç	mm		İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm	İnç	mm		
37218	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	¼	60	0.08	2.2	0.16	4	1.0										
37223	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	⅜	45	0.09	2.3	0.16	4	1.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37228	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	½	50	0.10	2.6	0.16	4	1.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37233	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	¾	65	0.10	2.6	0.16	4	3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37238	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	1	100	0.13	3.2	0.20	5	2.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37243	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	1¼	130	0.13	3.2	0.20	5	2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37248	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	1½	150	0.13	3.2	0.20	5	4.7		•	•	•	•	•	•	•	•	•
37253	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	2	200	0.14	3.6	0.22	5.5	6.5		•	•	•	•	•	•	•	•	•
37258	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	2½	320	0.14	3.6	0.28	7	17.3			•		•					
37263	Kalıp, Gaz Borusu/Siyah Boru	3	380	0.16	4.0	0.30	7.6	27.0			•		•					

Aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		kg	lb.
37813	Döner Üçayak	7.5	16.53
37618	Düzleştirme Kalıbı	1.0	2.2
37828	Tekerlekli Ayaklar	2.2	4.8



Standart Ekipman



YETKİLİ BAYİİ



SCAN & LEARN



www.RIDGID.eu