



YENİ!



Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme

RIDGID® Hidrolik Boru Bükme portatif ve çok yönlü yapısı ile hem çalışma alanlarındaki bükme işlemleri için hemde makine, kazan imalatı v.s. gibi endüstriyel uygulamalar için idealdir. 3" 'e kadar standart gaz ve siyah boruları manuel olarak hassas bir şekilde soğuk bükebilmek için tasarlanmıştır.

Sipariş Bilgileri

Katalog No.	Model	Açıklama	Kapasite	Ram Force kN	Ağırlık	
					kg	lb.
40383	HB382	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 1 1/4"	90	58	128
36518	HB382	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 2"	90	72	159
36523	HB383	Açılır Kanat Tipi Hidrolik Boru Bükme (Manuel)	3/8" - 3"	146	156	344
39243	HB382E	Açılır Kanat Elektrikli Hidrolik Boru Bükme 230V 1.4 kW	3/8" - 2"	90	96	211
39268	HB383E	Açılır Kanat Elektrikli Hidrolik Boru Bükme 230V 1.4 kW	3/8" - 3"	146	182	401

- Sağlam piston conta yapısı erken yağ sızıntılarını önler ve çalışma süresini maksimize eder.
- Tek devre hidrolik sistem ve dönüş yay mekanizması, daha iyi darbe kontrolü sağlar.
- Entegre bükme açısı göstergesi, doğru açının yakalandığından tek seferde emin olmanızı sağlar. Tek operasyonla zaman kaybını engeller.
- Çok kuvvetli pistonlar 450 bar basınç uygular.
- Dayanıklı tekerlekler portatifliliği ve manevra kabiliyetini artırır (ayrıca aksesuar olarak sunulur).
- Yenilikçi kol dizaynı aşırı yüklenmelere karşı koruyarak pistonun kullanım ömrünü uzatır (manuel modeller için).
- Her pompalamada sağlanan daha uzun silindir ilerlemesi, uygulanan kol kuvvetini minimize ederek operatörün daha az yorulmasını sağlar.

Kalıplar

Standart Gaz Borusu/Siyah Boru (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53)

Katalog No.	Açıklama	Nominal Boru Çapı	D.Ç. mm	Bükme Açısı (Radyus) (mm)	Et Kalınlığı				Ağırlık		Standart Kalıplar (Bükme ile birlikte)				
					min.		max.		kg	lb.	40383	36518	36523	39243	39268
					İnç	mm	İnç	mm							
37218	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	¼	13.5	60	0.08	2.2	0.16	4	1.0	2.2					
37223	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	⅜	17.2	45	0.09	2.3	0.16	4	1.1	2.4	•	•	•	•	•
37228	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	½	21.3	50	0.10	2.6	0.16	4	1.4	3.1	•	•	•	•	•
37233	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	¾	26.9	65	0.10	2.6	0.16	4	3.0	6.6	•	•	•	•	•
37238	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	1	33.7	100	0.13	3.2	0.20	5	2.4	5.3	•	•	•	•	•
37243	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	1 ¼	42.4	130	0.13	3.2	0.20	5	2.5	5.5	•	•	•	•	•
37248	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	1½	48.3	150	0.13	3.2	0.20	5	4.7	10.4		•	•	•	•
37253	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	2	60.3	200	0.14	3.6	0.22	5.5	6.5	14.4		•	•	•	•
37258	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	2½	76.1	320	0.14	3.6	0.28	7	17.3	38.2			•	•	•
37263	Kalıp , Gaz Borusu/Siyah Boru	3	88.9	380	0.16	4.0	0.30	7.6	27.0	59.5			•	•	•

Komponentler

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		kg	lb.
37273	Boru Destek Köşebenti, HB382	3.1	6.8
37278	Boru Destek Köşebenti, HB383	10	20.2
37293	Sabitleme Pimi, HB382	0.7	1.5
37298	Sabitleme Pimi, HB383	0.8	1.8
37603	U-dirsek, HB382	0.5	1.1
37838	U-dirsek, HB383	0.7	1.5

Aksesuarlar

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık	
		kg	lb.
37813	Döner Üçayak	7.5	16.53
37618	Düzleştirme Kalıbı	1.0	2.2
37828	Tekerlekli Ayaklar	2.2	4.8



YETKİLİ BAYİİ



Ridge Tool tüm ürün seçenekleri için, lütfen Ridge Tool Kataloğunu inceleyiniz veya websitemiz www.RIDGID.eu adresiniz ziyaret ediniz.