

YENİ



SR-24 Hat Tespit Dedektörü

SR-24 yer altındaki hatların yerini tespit etmek için RIDGID® sinyal vericiler ile birlikte kullanılır. İletken bir hat üzerinde herhangi bir elektromanyetik sinyal oluşması durumunda, SR-24 sinyalin tahmini yerini ve yönünü harita ekranında gösterir. Karışık veya bozuk sinyal tespit edildiğinde SR-24 yanlış bir sonucu engellemek adına kullanıcıyı bilgilendirir. Entegre Bluetooth™ ve GPS teknolojisi sayesinde, elde edilen veriler akıllı telefonunuza veya tablet ve GIS yazılımlarına aktarılabilir.

- **Harita Görünümü** - Gerçek zamanlı bilgilendirme konum, yön, derinlik ve güvenilirliği içerir.
- **Çoklu Anten Sistemi** - Ölü noktalar ve boş değerler yüksek hız ve doğruluk ile ortadan kalkar.
- **Entegre GPS** – GIS yazılımları ve haritalama için koordinat bilgisi.
- **Üçüncü Parti Bağlantısı** – Entegre Bluetooth™ üçüncü parti yüksek çözünürlüklü GPS üniteleri ile eşleşme sağlar.
- **Veri Akışı** – Kapsamlı veri kaydı için uygun cihazlarla Bluetooth™ bağlantısı.
- **Akıllı Telefon / Tablet için RIDGID Trax Uygulaması** – Çoklu parçaları ve yol işaretlerini tanımlama ve haritalama ile GIS yazılımlarına aktarma. Kayıt edilmiş haritaları KML (Google Earth)'e uygun formatta mail ile paylaşım.



Özellikler

Ağırlık	(Batarya Hariç) 1,5 kg (Batarya İle) 1,8 kg
Uzunluk	28.4 cm [11.2 in]
Genişlik	10.9 cm [4.3 in]
Yükseklik	79 cm [31.1 in]
Güç	6 V, 550 mA
Batarya Tipi	4xC-cell, 1,5 Alkalin or 1,2 NIMH or NICAD Şarj Edilebilir
LCD Ekran	6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 piksel
Bluetooth Radyo	v 2.1 + EDR, Class 1
Çalışma Sıcaklığı	-4°F – 122°F, [-20°C – 50°C]
Saklama Sıcaklığı	-4°F – 140°F, [-20°C – 50°C]
Nem	5% – 95% RH
Derinlik Ölçümü	Sürekli
Aktif Hat Arama Frekansları	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Pasif Frekans Aralığı	< 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz
Pasif Güç Frekansları	50 Hz, 60 Hz
Kullanıcı Tarafından	
Belirlenebilen Frekans Aralığı	30 programa kadar (aralık) 10 HZ – 35 kHz
Sonda Frekansları	16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Standart Ekipman	SR-24 Alıcı, İşaretleyiciler, Direk Tutucu, Kullanma Klavuzu, 4xC Piller, Ürün DVD'si, Sert Plastik Taşıma Çantası
Önerilen Vericiler	ST33Q, ST-510, ST-305, Yüzer Sonda, Kurşun Sonda



Uyumluk:
 iPod iPhone iPad

Sipariş Bilgisi

Katalog No.	Açıklama	Nakliye Ağırlığı
46393	SeekTech® SR-24 Hat Tespit Dedektörü (Taşıma Çantası Dahil)	6.5 kg

Tüm RIDGID® ürün yelpazesi için lütfen RIDGID Kataloğu isteyin veya www.RIDGID.eu sitesini ziyaret edin.



DİSTRİBÜTÖR