

H® PAINTSTIK®

Sıcak yüzey markörü:
107°C ila 593°C
(225°F ila 1100°F)



RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

Endüstrinin orijinal ürünü Markal® H® Paintstik® sıcak yüzey katı markör, 107°C ila 593°C (225°F ila 1100°F) aralığındaki sıcak yüzeylere işaretleme yapmak amacıyla çelik imalathanelerinde kullanılan yüksek sıcaklık metal markördür. Bobin, metal parça, levha, döküm ve dövme işlemleri için ideal olan dayanıklı işaretler, aşınmaz, kömürleşmez, renk olmasına, soyulmaya veya çatlamaya maruz kalmaz.

- Sıcak yüzey markörü, sıcak döküm, dövme, bobin, metal parçalar, levhalar ve diğer sıcak metal yüzeylerin üzerine işaretleme yapmak için uygundur
- Sıcak tebeşirin yazı ömrünün 3 katına kadar dayanıklılığa sahiptir
- Hızlı kuruyan işaretler, kalıcıdır ve aşınma, kömürleşme, uçma, renk solması, soyulma veya çatlamaya maruz kalmaz
- Dövme ve parçalar, işaretlerde hasar oluşmadan soğuk duya daldırılabilir
- Dayanıklı, görünürlüğü yüksek işaretler için gerçek boya
- Asitleme banyosunda çıkarılabilir
- İşaretleme aralığı: 107°C ila 593°C (225°F ila 1100°F)

Endüstri Kullanımları:

- Demircilik atölyeleri ve dökümhaneler
- Çelik imalathaneler ve depolar
- Alüminyum imalathaneleri
- Eritme imalathaneleri
- Cam sanayi

Yüzey Kullanımları:

- Bobinler
- Metal parçalar ve demir çu buklar
- Döküm ve pik demir
- Külçe ve levhalar
- Raylar ve kirişler
- Cam

Ayrıntılar:

- 81020
- 81021
- 81022
- 81023
- 81025
- 81026



LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00018TR

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel: +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



HT® PAINTSTIK®

Kırmızı sıcak yüzey markörü:
204°C ila 871°C
(400°F ila 1600°F)



RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

204°C ila 871°C (400°F ila 1600°F) sıcaklık aralığındaki kırmızı-sıcak yüzeyleri işaretlemek üzere tasarlanmış olan HT® Paintstik® sıcak yüzey katı boyama markörü, çelik üretiminin zorluklarına dayanır. 6 güçlü renge sahip sağlam ve hava şartlarına ve solmaya karşı dayanıklı işaretler, aşınmaz, kömürleşmez, uçmaz, renk solmasına, soyulmaya veya çatlama maruz kalmaz. Metal parçalar, bobinler, demir çubuklar, dövme ve levhaların işaretlenmesinde idealdir.

- Kırmızı-sıcak yüzey işaretleme kalemi, metal parçalar, bobinler, demir çubuklar, plakalar, külçe ve diğer sıcak metal yüzeylerin üzerine uygulanabilir
- Rakip sıcak kalemlerin yazma ömrünün 6 katına kadar dayanıklılık
- Uzun ömürlü işaretler, aşınmaz, kömürleşmez, akmaz, renk solması, soyulma veya çatlama maruz kalmaz
- Hızlı kuruyan işaretler, taşıma esnasında veya soğuk su banyosuna batırıldığında hasar görmez
- Uzun ömürlü, görünürlüğü yüksek işaretler için gerçek boya
- İki boyutta temin edilebilir: standart 3/8» (9.5 mm) ve king 3/4» (19 mm)
- İşaretleme aralığı: 204°C ila 871°C (400°F ila 1600°F)

Endüstri Kullanımları:

- Demircilik atölyeleri ve dökümhaneler
- Çelik imalathaneler ve depolar
- Alüminyum imalathaneleri
- Eritme imalathaneleri
- Damgalama işleri ve Makine atölyeleri
- Cam sanayi

Yüzey Kullanımları:

- Bobinler
- Metal parçalar ve demir çubuklar
- Döküm ve pik demir
- Külçe ve levhalar
- Raylar ve kirişler
- Cam

Ayrıntılar:

- | | |
|---------|---------|
| ■ 81220 | ■ 81223 |
| ■ 81221 | ■ 81225 |
| ■ 81222 | ■ 81226 |



LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer Service@laco.com
LP97R00018TR

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

